

Öler von FESTO MS12-LOE-G-U



Festo-Teilenummer: 537156

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Öler

Öler MS12-LOE-G-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=1500 cm³

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	12
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	1500 cm ³
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Betriebsdruck	1 - 16 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	400 l/min
Normalnenndurchfluss	20000 - 22000 l/min
Betriebsmedium	Luftqualitätsklasse 5:7:- nach DIN ISO 8573-1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Mediumstemperatur	0 - 60 °C
Öl-Viskosität	ISO VG 32

Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Produktgewicht	6500 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	intern
Pneumatischer Anschluss 2	intern
Werkstoff Abdeckung	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.