

Schalldämpfer von FESTO

UOM-3/8

Festo-Teilenummer: 538433



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schalldämpfer für Vakuumsaugdüsen

Schalldämpfer UOM-3/8 für Vakuumsaugdüsen. Dichtungsart am Einschraubzapfen=ohne Dichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Schalldämpfer offen, Betriebsdruck Vakuumsaugdüse=0 - 8 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 - 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Produktgewicht	22,7 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PU-Schaum
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Innenrohr	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.