

Kondensatablass von FESTO

PWEA-AC-6A



Festo-Teilenummer: 538679

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Kondensatablass

Kondensatablass PWEA-AC-6A für externen Anbau, mit unabhängiger elektrischer Steuerung.
Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend,
Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern elektrisch vollautomatisch

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern elektrisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Bedienelemente	Folientastatur mit Testtaste
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Betriebsdruck	0,8 - 16 bar
Alarmausgang	kontaktbehaftet
Nennbetriebsspannung AC	110 V
Nennleistung Kondensatablass	2 VA

Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Mediumstemperatur	1 - 60 °C
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	1 - 60 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	700 g
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-8
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Kondensatbehälter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.