

Ein-/Ausgangsmodul von FESTO

CP-A04-M12-CL - Auslauf

0823

Festo-Teilenummer: 538790



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

E/A-Modul

Ein-/Ausgangsmodul CP-A04-M12-CL mit 4 Ausgängen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), KC-Zeichen=KC-EMV, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), ATEX-Kategorie Gas=II 3G, ATEX-Kategorie Staub=II 3D

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T70°C X Dc IP67
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C <= Ta <= +50°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.