

Hubreduzierung von FESTO

HGPL-HR-25

Festo-Teilenummer: 539093



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Hubreduzierung für HGPL

Hubreduzierung HGPL-HR-25 für Langhubgreifer HGPL-... Baugröße=25, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	25
Justierbarer Endlagenbereich/Länge	40 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 - 60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	geschraubt an Greifer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.