

# Drehverteiler von FESTO

## GF-1/2-2



Festo-Teilenummer: 539289

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Drehverteiler - Rotationsverteiler

Drehverteiler GF-1/2-2 Mehrfach-Drehdurchführung, 2 getrennte Ein- und Ausgänge. Nennweite=15 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,095 - 1 MPa, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-13,775 - 145 psi

### Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	15 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 10 bar
Normalnenndurchfluss 1.1-2.1	4440 l/min
Normalnenndurchfluss 1.2-2.2	7380 l/min
Max. Drehzahl	300 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	4,25 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.