

Drehverteiler von FESTO

GF-1/8-M5



Festo-Teilenummer: 539290

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drehverteiler - Rotationsverteiler

Drehverteiler GF-1/8-M5 Einfach-Drehdurchführung, 1 Eingang - 4 Ausgänge. Nennweite=4,1 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,095 - 1 MPa, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-13,775 - 145 psi

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	4,1 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 10 bar
Normaldurchfluss 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Normaldurchf 1-2.X offen (6->0)	2250 l/min
Max. Drehzahl	3000 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	1,22 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.