

Drehverteiler von FESTO

GF-1/2-1/4



Festo-Teilenummer: 539292

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drehverteiler - Rotationsverteiler

Drehverteiler GF-1/2-1/4 Einfach-Drehdurchführung, 1 Eingang - 4 Ausgänge. Nennweite=15 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,095 - 1 MPa, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-13,775 - 145 psi

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	15 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 10 bar
Normaldurchfluss 1-2.1 (6->0)	4050 l/min
Normaldurchf 1-2.X offen (6->0)	14130 l/min
Max. Drehzahl	2500 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	4,25 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.