

# Steckdose von FESTO **MSSD-E-M12**



Festo-Teilenummer: 539711

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Steckdose

Steckdose MSSD-E-M12 für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild für JMEH, MEH- und MOEH-Ventile. Anschlusshäufigkeit=50, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=11 g, Elektrischer Anschluss 1=Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C

## Datenblatt

| Merkmal                     | Eigenschaft                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anschlusshäufigkeit         | 50                                                  |
| Befestigungsart             | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3             |
| Einbaulage                  | beliebig                                            |
| Produktgewicht              | 11 g                                                |
| Elektrischer Anschluss 1    | Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C |
| Elektrischer Anschluss 2    | Schraubklemme                                       |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 - 300 V                                           |
| Betriebsspannungsbereich AC | 0 - 250 V                                           |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 6 A                                                 |
| Kabelverschraubung          | M12                                                 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 4 - 6 mm                                            |
| Anschlussquerschnitt        | 0,75 mm <sup>2</sup>                                |
| Schutzart                   | IP65<br>nach IEC 60529                              |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                | -20 - 115 °C                         |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                         |
| Verschmutzungsgrad                 | 3                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Gehäuse                  | PA-verstärkt                         |
| Farbe Gehäuse                      | schwarz                              |
| Werkstoff Dichtungen               | HNBR                                 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.