

Kugelhahn-Antriebseinheit von
FESTO

VZPR-BPD-22-R38

Festo-Teilenummer: 540511



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Kugelhahn-Antriebseinheit

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R38 Messing, mit doppeltwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 3/8", PN40, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=(* elektrisch, * pneumatisch), Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=(* CNOMO, * mit Innengewinde), Anschluss Armatur=Rp3/8

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp3/8
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	15
Betriebsdruck Antrieb	1 - 8,4 bar
Nenndruck Armatur	40
Mediumtemperatur	-20 - 150 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C

Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Produktgewicht	1300 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.