

Kugelhahn-Antriebseinheit von  
FESTO

## VZPR-BPD-22-R114

Festo-Teilenummer: 540515



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Kugelhahn-Antriebseinheit

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R114 Messing, mit doppeltwirkendem Antrieb DAPS 2/2-Wege, Nennweite 1 1/4", PN40, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(\* 2-Wege-Kugelhahn, \* Schwenkantrieb), Betätigungsart=(\* elektrisch, \* pneumatisch), Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=(\* CNOMO, \* mit Innengewinde), Anschluss Armatur=Rp1 1/4

### Datenblatt

| Merkmal                | Eigenschaft                        |
|------------------------|------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau   | 2-Wege-Kugelhahn<br>Schwenkantrieb |
| Betätigungsart         | elektrisch<br>pneumatisch          |
| Einbaulage             | beliebig                           |
| Befestigungsart        | CNOMO<br>mit Innengewinde          |
| Anschluss Armatur      | Rp1 1/4                            |
| Schaltstellungsanzeige | Knopfrichtung = Durchflussrichtung |
| Nennweite DN           | 32                                 |
| Betriebsdruck Antrieb  | 1 - 8,4 bar                        |
| Nenndruck Armatur      | 40                                 |
| Mediumstemperatur      | -20 - 150 °C                       |
| Umgebungstemperatur    | -20 - 80 °C                        |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Werkstoffhinweis                   | LABS-haltige Stoffe enthalten        |
| Produktgewicht                     | 3200 g                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.