

Robustschlauch von FESTO

PAN-R-6x1,1-SI



Festo-Teilenummer: 541675

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Robustschlauch silber

Artikel kann nur in Einheiten von 50 m geliefert werden

Robustschlauch PAN-R-6X1,1-SI außenkalibriert, für hohe Drücke bis 20 bar, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=21 mm, Innen-Durchmesser=3,8 mm, Min. Biegeradius=16 mm, Schlaucheigenschaften=schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	21 mm
Innen-Durchmesser	3,8 mm
Min. Biegeradius	16 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 35 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0174 kg/m

Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.