

Netzanschlussdose von FESTO NECU-G78G4-C2



Festo-Teilenummer: 543108

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Netzanschlussdose

Netzanschlussdose NECU-G78G4-C2 für modulares elektrisches Terminal CPX. Basierend auf Norm=EN 61984, Zulassung=c CSA us (OL), Produktgewicht=58,7 g, Elektrischer Anschluss 1=Dose gerade, 7/8", 4-polig, Steckerkodierung=ODVA AutoSIG

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61984
Zulassung	c CSA us (OL)
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, 7/8", 4-polig
Steckerkodierung	ODVA AutoSIG
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 250 V
Strombelastbarkeit	10 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 - 12 mm
Anschlussquerschnitt	<= 1,5 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie

Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.