

Stecker von FESTO

NECU-M-S-D12G4-C2-ET



Festo-Teilenummer: 543109

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker NECU-M-S-D12G4-C2-ET für modulares elektrisches Terminal CPX. Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Produktgewicht=44,3 g, Elektrischer Anschluss 1=Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert, schirmbar, Steckerkodierung=D, Elektrischer Anschluss 2=Schraubklemme, schirmbar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert, schirmbar
Steckerkodierung	D
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, schirmbar
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 250 V
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Übertragungseigenschaften	DIN EN 50173 / CAT 5
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 - 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 - 0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie

Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.