Membran-Lufttrockner von FESTO

MS4-LDM1-1/4-P10-Z



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Festo-Teilenummer: 543633

Beschreibung

Membran-Lufttrockner

Membran-Lufttrockner MS4-LDM1-1/4-P10-Z Reduzierter Drucktaupunkt, mit Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|--|
| Baugröße | 4 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Membrantrockner |
| Betriebsdruck | 3 - 12,5 bar |
| Normalnenndurchfluss | 100 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Drucktaupunkt-Absenkung | 20 K |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur | -20 - 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| Mediumstemperatur | 2 - 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 2 - 50 °C |

| Produktgewicht | 0,53 kg |
|---------------------------|---|
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.