

Vakuumsaugventil von FESTO ISV-M4



Festo-Teilenummer: 545996

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsaugventil, Intelligentes Saugventil

Vakuumsaugventil ISV-M4 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=M4, Abwurfimpulstauglichkeit= $\leq 0,8$ MPa, Abwurfimpulstauglichkeit= ≤ 8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck Mpa=-95 - 0 kPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M4
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	-0,95 - 0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar	1 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	1,5 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M4
Pneumatischer Anschluss 2	M4
Werkstoff Filter	Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.