

Vakuumsaugventil von FESTO ISV-M6

Festo-Teilenummer: 545997



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsaugventil, Intelligentes Saugventil

Vakuumsaugventil ISV-M6 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnapfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=M6, Abwurfimpulstauglichkeit= \leq 0,8 MPa, Abwurfimpulstauglichkeit= \leq 8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck Mpa= $-95 - 0$ kPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M6
Abwurfimpulstauglichkeit	\leq 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	-0,95 - 0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar	2 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	14 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M6
Pneumatischer Anschluss 2	M6
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Sinterbronze

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.