

# Drosselplatte von FESTO **VABF-S2-1-F1B1-C**



Festo-Teilenummer: 546095

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## **Beschreibung**

### Drosselplatte

Drosselplatte VABF-S2-1-F1B1-C für Ventilinsel VTSA , Normanschlussbild nach 5599-1, 5599-2, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, zum Drosseln der Abluft 3 und 5 am Ventil.  
Baubreite=43 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Drosselplatte Abluftdrosselung, Betriebsdruck Mpa=-0,09 - 1 MPa

## **Datenblatt**

| <b>Merkmal</b>                           | <b>Eigenschaft</b>                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite                                | 43 mm                                                      |
| Basierend auf Norm                       | ISO 5599-2                                                 |
| Einbaulage                               | beliebig                                                   |
| Pneumatische Höhenverkettung             | Drosselplatte Abluftdrosselung                             |
| Betriebsdruck                            | -0,9 - 10 bar                                              |
| Normalnenndurchfluss                     | 1100 l/min                                                 |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                         |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| Schutzart                                | IP65<br>NEMA 4                                             |
| Umgebungstemperatur                      | -5 - 50 °C                                                 |
| Produktgewicht                           | 220 g                                                      |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte |
| Werkstoffhinweis                | RoHS konform                                       |
| Werkstoff Gehäuse               | Aluminium-Druckguss                                |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.