

# Anschlussplatte von FESTO

## VABS-S2-1S-N38-K1

Festo-Teilenummer: 546100



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

### Beschreibung

Anschlussplatte

Anschlussplatte VABS-S2-1S-N38-K1 mit Anschlussbild nach ISO 5599-2. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=extern, Betriebsdruck Mpa=-0,09 - 1 MPa

### Datenblatt

| Merkmal                                  | Eigenschaft                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite                                | 42 mm                                                      |
| Basierend auf Norm                       | ISO 5599-2                                                 |
| Einbaulage                               | beliebig                                                   |
| Steuerluftversorgung                     | extern                                                     |
| Betriebsdruck                            | -0,9 - 10 bar                                              |
| Betriebsspannungsbereich AC              | 110 V                                                      |
| Betriebsspannungsbereich DC              | 24 V                                                       |
| Stoßspannungsfestigkeit                  | 4 kV                                                       |
| Strombelastbarkeit bei 40°C              | 2 A                                                        |
| Verschmutzungsgrad                       | 3                                                          |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                         |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart                 | IP65<br>NEMA 4<br>in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur       | -5 - 50 °C                              |
| Produktgewicht            | 364 g                                   |
| Befestigungsart           | mit Durchgangsbohrung                   |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform                            |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss                     |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.