

Elektrik-Anschaltung von FESTO


CPV14-GE-DI02-8



Festo-Teilenummer: 546190

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Elektrik-Anschaltung

Elektrik-Anschaltung CPV14-GE-DI02-8 CP-Strangerweiterung=(* ja, * 32 Eingänge, * 32 Ausgänge),
Feldbus-Schnittstelle=(* wahlweise:, * Dose und Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert, * Sub-D, 9-polig,
Dose), Gerätespezifische Diagnose=(* über gerätebezogene Diagnose (DPV0), * Fehlendes Modul an
CP-Strang Erweiterung, * Kurzschluss/Überlast Ausgänge, * Unterspannung Ausgänge, * Unterspannung
Sensorversorgung, * Unterspannung Ventile), Kommunikationstypen=Zyklische Kommunikation,
Konfigurations-Unterstützung=GSD-Datei und Bitmaps

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
CP-Strangerweiterung	ja 32 Eingänge 32 Ausgänge
Feldbus-Schnittstelle	wahlweise: - Dose und Stecker, M12x1, 5 polig, B-codiert - Sub-D, 9-polig, Dose
Gerätespezifische Diagnose	über gerätebezogene Diagnose (DPV0) Fehlendes Modul an CP-Strang Erweiterung Kurzschluss/Überlast Ausgänge Unterspannung Ausgänge Unterspannung Sensorversorgung Unterspannung Ventile
Kommunikationstypen	Zyklische Kommunikation
Konfigurations-Unterstützung	GSD-Datei und Bitmaps
Max. Anzahl Ventilsolen mit Strangerweiterung	48
Max. Anzahl Ventilsolen	16
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse

Baudrate	9,6 kBaud ... 12 Mbaud automatische Erkennung
Betriebsspannungsbereich DC	20,4 - 26,4 V
Max. Anzahl Ausgänge	16 Ventilsolen und 32 Ausgänge 48 Ventilsolen
Max. Anzahl Eingänge	32
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Netzausfallüberbrückung	10 ms
Restwelligkeit	4 Vss
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last	Ventiltyp abhängig
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Elektronik: <= 100 mA Sensorversorgung: Sensor anhängig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Adressierungsbereich	1 ... 125 Einstellung durch Schaltermodule
Feldbus-Zertifizierung	PNO
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
LED-Anzeige busspezifisch	BUS: Kommunikations- und Konfigurationsfehler
LED-Anzeige produktspezifisch	12/14: Schaltzustand Ventile POWER: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung
Produkt-Identifikation	Produktfamilie: 4: Ventile
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	CR NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.