

Sollwertmodul von FESTO

MPZ-1-24DC-SGH-6-SW



Festo-Teilenummer: 546224

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Sollwertmodul

Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW für Proportional-Technik. Anzeige aktiver Sollwert=LED gelb, Betriebsbereitschaftsanzeige=LED grün, Betriebsspannungsbereich DC=20 - 30 V, Eingangswiderstand externer Sollwerteingang=typ. 100 kOhm, Eingangswiderstand Sollwerteingang=3 kOhm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Anzeige aktiver Sollwert	LED gelb
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Betriebsspannungsbereich DC	20 - 30 V
Eingangswiderstand externer Sollwerteingang	typ. 100 kOhm
Eingangswiderstand Sollwerteingang	3 kOhm
einstellbare Ausgangsspannung	0 - 10 V
Leistungsaufnahme bei 24 V DC	1,5 W
Max. Ausgangsstrom	27 mA
Restwelligkeit	10 %
Spannung externer Sollwerteingang	0 - 10 V
Versorgungsspannung Sollwerteinstellung	10 - 10,6 V
Versorgungsstrom Sollwerteinstellung	6 - 6,36 mA
Potentiometer externer Sollwerteingang	2,5 - 10 kOhm

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	80 g
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	mit Hutschiene

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.