

Ausgangsmodul von FESTO

CP-A08-M12-EL-Z



Festo-Teilenummer: 546924

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Ausgangsmodul

Ausgangsmodul CP-A08-M12-EL-Z mit externem Lastspannungsanschluss. LED Anzeigen>(* 3 Moduld Diagnose, * 8 Kanaldiagnose, * 8 Kanalstatus), Absicherung (Kurzschluss)=interne elektronische Sicherung pro Gruppe, Betriebsspannung DC Lastspannung=24 V, Betriebsspannungsbereich DC=18 - 30 V, Hinweis zur Lastspannung=über Lastspannungsanschluss (24 V DC)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
LED Anzeigen	- 3 Moduld Diagnose - 8 Kanaldiagnose - 8 Kanalstatus
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Betriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	18 - 30 V
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Max. Summenstrom pro Modul	4 A
Max. Anzahl Ausgänge	8
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 70 °C

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.