

Schnell-Entlüftungsventil von FESTO

VBQF-D-G18-E



Festo-Teilenummer: 547533

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schnellentlüftungsventil

Schnell-Entlüftungsventil VBQF-D-G18-E Ventilfunktion=Schnellentlüftung, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)=850 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung	850 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar	1300 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar	350 l/min
Betriebsdruck	0,5 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-20 - 80 °C
Produktgewicht	102,5 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.