

# Vakuumsaugdüsen-Patrone von FESTO **VN-20-L**

Festo-Teilenummer: 547702



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## **Beschreibung**

Vakuumsaugdüsen-Patrone

VE = 5 Stück

Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-20-L für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom. Nennweite Lavalldüse=2 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(\* Standard, \* hohes Saugvolumen), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Nennbetriebsdruck=6 bar

## **Datenblatt**

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Nennweite Lavalldüse	2 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hohes Saugvolumen
Betriebsdruck	1 - 8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	184,4 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0,17 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	0 - 60 °C

Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Produktgewicht	3,75 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.