

Stoßdämpfer von FESTO DYSW-4-6-Y1F



Festo-Teilenummer: 548070

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stoßdämpfer für DGSL

Stoßdämpfer DYSW-4-6-Y1F selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie. Baugröße=4, Hub=6 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	4
Hub	6 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	2 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Dämpfungslänge	6 mm
Max. Anschlagkraft	100 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,8 J

Max. Energieaufnahme pro Stunde	7000 J
Max. Restenergie	0,006 J
Rückstellkraft	0,7 N
Produktgewicht	6 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.