

Stoßdämpfer von FESTO DYSW-12-20-Y1F



Festo-Teilenummer: 548075

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stoßdämpfer für DGSL

Stoßdämpfer DYSW-12-20-Y1F selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie. Baugröße=12, Hub=20 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße | 12 |
| Hub | 20 mm |
| Dämpfung | selbsteinstellend weiche Kennlinie |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Rückstellzeit kurz | 0,3 s |
| Rückstellzeit lang | 1 s |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 - 80 °C |
| Dämpfungslänge | 20 mm |
| Max. Anschlagkraft | 1000 N |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 12 J |
| Max. Energieaufnahme pro Stunde | 41000 J |
| Max. Restenergie | 0,05 J |
| Rückstellkraft | 5 N |
| Produktgewicht | 91 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.