Stoßdämpfer von FESTO

DYEF-M8-Y1F

Festo-Teilenummer: 548373

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Stoßdämpfer für DGSL

Stoßdämpfer DYEF-M8-Y1F Baugröße=M8, Hub=3,4 mm, Dämpfung=elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M8
Hub	3,4 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Dämpfungslänge	3,4 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,04 J
Produktgewicht	11,9 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.