

# Stoßdämpfer von FESTO

## DYEF-M10-Y1F



Festo-Teilenummer: 548374

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Stoßdämpfer für DGSL

Stoßdämpfer DYEF-M10-Y1F Baugröße=M10, Hub=3,7 mm, Dämpfung=elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

### Datenblatt

| Merkmal                            | Eigenschaft                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                           | M10                                                                         |
| Hub                                | 3,7 mm                                                                      |
| Dämpfung                           | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag |
| Einbaulage                         | beliebig                                                                    |
| Positionserkennung                 | ohne                                                                        |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit       | 0,8 m/s                                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| Umgebungstemperatur                | 0 - 60 °C                                                                   |
| Dämpfungslänge                     | 3,7 mm                                                                      |
| Max. Energieaufnahme pro Hub       | 0,06 J                                                                      |
| Produktgewicht                     | 19,7 g                                                                      |
| Befestigungsart                    | mit Kontermutter                                                            |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                                       |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                                                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl |
|-------------------|---------------------|

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.