

Elektrik-Anschaltung von FESTO


VABE-S6-1LF-C-A4-E



Festo-Teilenummer: 549042

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Elektrik-Anschaltung

Elektrik-Anschaltung VABE-S6-1LF-C-A4-E Einbaulage=beliebig, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose M12x1/4-polig, * Stecker, M12x, 4 polig), Max. Anzahl Ventilsolen=4, Anzahl Slaves pro Gerät=1, Max. Anzahl Ausgänge=4

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Feldbus-Schnittstelle	Dose M12x1/4-polig Stecker, M12x, 4 polig
Max. Anzahl Ventilsolen	4
Anzahl Slaves pro Gerät	1
Max. Anzahl Ausgänge	4
Max. Anzahl Eingänge	4
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP65

Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Produktgewicht	850 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Elektrischer Anschluss	über CPX
Adressierungsbereich	1 ... 31 (0) Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR PUR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss PA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.