

Multipolknoten von FESTO

VABE-S6-LT-C-S6-R5



Festo-Teilenummer: 549046

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Multipolknoten

Multipolknoten VABE-S6-LT-C-S6-R5 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=($\ast$ 12 bei monostabilen Ventilen, $\ast$ 6 bei bistabilen Ventilen), Max. Summenstrom=10 A, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Zulässige Spannungsschwankungen= $\pm$ 10 %

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	12 bei monostabilen Ventilen 6 bei bistabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	$\pm$ 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Produktgewicht	760 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	6
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Elektrischer Anschluss	Stecker M12 5-polig

Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.