

Deckel von FESTO VAEM-S6-C-S6-R5



Festo-Teilenummer: 549048

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Deckel

Deckel VAEM-S6-C-S6-R5 es können bis zu 12 monostabile oder 6 bistabile Ventile angeschlossen werden. Max. Anzahl der Ventilplätze>(* 12 bei monostabilen Ventilen, * 6 bei bistabilen Ventilen), Max. Summenstrom=10 A, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Max. Anzahl der Ventilplätze	12 bei monostabilen Ventilen 6 bei bistabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Produktgewicht	200 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	6
Elektrischer Anschluss	Stecker M12 5-polig
Werkstoff Gehäuse	PA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.