

# Anschlussblock von FESTO

## CPE14-3/2-PRS-3/8-6



Festo-Teilenummer: 550563

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Anschlussblock

Anschlussblock CPE14-3/2-PRS-3/8-6 für CPE-Ventile. Rastermaß=20 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Berstdruck=5 MPa

### Datenblatt

| Merkmal                                 | Eigenschaft                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                               | 20 mm                              |
| Einbaulage                              | beliebig                           |
| Max. Anzahl der Ventilplätze            | 6                                  |
| Max. Anzahl der Druckzonen              | 2                                  |
| Betriebsdruck                           | -0,9 - 10 bar                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur                       | -5 - 50 °C                         |
| Umgebungstemperatur                     | -5 - 50 °C                         |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 1,2 Nm                             |
| Produktgewicht                          | 384 g                              |
| Befestigungsart Anschlussblock          | mit Durchgangsbohrung              |
| Befestigungsart Ventil                  | mit Innengewinde                   |
| Pneumatischer Anschluss 1               | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 3               | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 5               | G3/8                               |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform            |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.