

Anschlussblock von FESTO

CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT



Festo-Teilenummer: 550612

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussblock

Anschlussblock CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT für CPE-Ventile. Rastermaß=20 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Berstdruck=5 MPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Rastermaß	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Betriebsdruck	-13 - 145 Psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	23 - 122 °F
Umgebungstemperatur	23 - 122 °F
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,9 ft-lbf
Produktgewicht	9,8 oz
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	NPT3/8-18
Pneumatischer Anschluss 3	NPT3/8-18
Pneumatischer Anschluss 5	NPT3/8-18

Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.