

# Steuerleitung von FESTO **NEBC-S1G25-K-2.5N-LE26**



Festo-Teilenummer: 552254

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Steuerleitung

Steuerleitung NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26 passend für Motorcontroller CMMS-ST und CMMP-AS.  
Leistungsbezeichnung=ohne Schildträger, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=570 g, Elektrischer Anschluss 1=Stecker gerade, Sub-D, 25-polig, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	570 g
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, Sub-D, 25-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 26-adrig
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3,9 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Kabellänge	2,5 m
Prüfbedingungen Leitung	Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm
Min. Kabel-Biegeradius	220 mm
Kabeldurchmesser	10,8 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Kabelaufbau	5x(2x0,25)+16x0,25

Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	Kupferlegierung verzinkt vernickelt und vergoldet
Werkstoff Isolierhülle	PVC

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.