

Drehmodul von FESTO

ERMB-32



Festo-Teilenummer: 552708

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drehmodul

Drehmodul ERMB-32 elektrisch. Die Abtriebsschnittstelle ist identisch, wie beim pneumatischen Schwenkantrieb DRQD. Baugröße=32, Konstruktiver Aufbau>(* Elektromechanisches Drehmodul, * mit Zahnriemen), Einbaulage=beliebig, Drehwinkel=endlos, Getriebeübersetzung=3:1

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	32
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Drehmodul mit Zahnriemen
Einbaulage	beliebig
Drehwinkel	endlos
Getriebeübersetzung	3:1
Produktgewicht	3250 g
Antriebsritzel-Durchmesser	12 mm
Zahnriemen-Teilung	5 mm
Max. Abtriebsdrehzahl	300 1/min
Max. Eingangs-drehzahl	900 1/min
Max. Antriebsmoment	8,5 Nm
Leerlaufantriebsmoment	< 0,5 Nm
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C

Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Abtriebswelle	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Antriebswelle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Zahnriemen	Polychloroprene mit Glasfaser

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.