

# SOOC-DS-M6-2-R25-T1

Festo-Teilenummer: 552809



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-DS-M6-2-R25-T1 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=LABS-haltige Stoffe enthalten, Messverfahren=Reflexionslichttaster, Minimaler Objektdurchmesser=0,1 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Hohe Temperatur, Reichweite=150 mm

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Hohe Temperatur
Reichweite	150 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 115 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.