

# Lichtleiter von FESTO


## SOOC-TB-M4-1-R25



Festo-Teilenummer: 552814

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-TB-M4-1-R25 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messverfahren=Einweglichtschranke, Minimaler Objektdurchmesser=0,35 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Standard, Reichweite=400 mm

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschranke
Minimaler Objektdurchmesser	0,35 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	400 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
------------------------------------	--------------------------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.