

# Lichtleiter von FESTO


## SOOC-TB-F-M4-2-R2



Festo-Teilenummer: 552818

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-TB-F-M4-2-R2 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messverfahren=Einweglichtschranke, Minimaler Objektdurchmesser=0,15 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Flexibel, Reichweite=300 mm

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschranke
Minimaler Objektdurchmesser	0,15 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Flexibel
Reichweite	300 mm
Umgebungstemperatur	-40 - 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	2 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
------------------------------------	--------------------------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.