

SOOC-TB-P-M3-1-R10

Festo-Teilenummer: 552821



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-TB-P-M3-1-R10 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=LABS-haltige Stoffe enthalten, Messverfahren=Einweglichtschranke, Minimaler Objektdurchmesser=0,05 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Präzision, Reichweite=30 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschranke
Minimaler Objektdurchmesser	0,05 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	30 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M3
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	10 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Außen-Durchmesser	1 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.