

# Lichtleiter von FESTO

## SOOC-TB-P-M4-2-R15

Festo-Teilenummer: 552823



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-2-R15 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messverfahren=Einweglichtschranke, Minimaler Objektdurchmesser=0,2 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Präzision, Reichweite=120 mm

### Datenblatt

| Merkmal                     | Eigenschaft                   |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Werkstoffhinweis            | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Messverfahren               | Einweglichtschranke           |
| Minimaler Objektdurchmesser | 0,2 mm                        |
| Lichtleiter - Besonderheit  | Präzision                     |
| Reichweite                  | 120 mm                        |
| Umgebungstemperatur         | -55 - 70 °C                   |
| Baugröße Kopf               | M4                            |
| Lichtleiterlänge            | 2 m                           |
| Min. Biegeradius            | 15 mm                         |
| Max. Anziehdrehmoment       | 2 Nm                          |
| Außen-Durchmesser           | 2,2 mm                        |
| Werkstoff Gehäuse           | hochlegierter Stahl rostfrei  |
| Werkstoff Lichtleiter       | PE                            |
| Schutzart                   | IP66                          |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
|------------------------------------|--------------------------------------|

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.