

Lichtleiter von FESTO


SOOC-TB-P-M4-1-R15

Festo-Teilenummer: 552825



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-1-R15 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messverfahren=Einweglichtschränke, Minimaler Objektdurchmesser=0,2 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Präzision, Reichweite=120 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,2 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	120 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
------------------------------------	--------------------------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.