


SOOC-DS-M6-1-R25-S4

Festo-Teilenummer: 552839



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-DS-M6-1-R25-S4 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=LABS-haltige Stoffe enthalten, Messverfahren=Reflexionslichttaster, Minimaler Objektdurchmesser=0,1 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Standard, Reichweite=140 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	140 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	1 m
Hülsenlänge	40 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
------------------------------------	--------------------------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.