SOOC-DS-H-M6-2-R40

Festo-Teilenummer: 552840

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-DS-H-M6-2-R40 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=LABS-haltige Stoffe enthalten, Messverfahren=Reflexionslichttaster, Minimaler Objektdurchmesser=0,1 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Große Reichweite, Reichweite=200 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Große Reichweite
Reichweite	200 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	40 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.