Lichtleiter von FESTO

SOOC-DS-C-M4-2-R15

Festo-Teilenummer: 552842

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Lichtleiter

Lichtleiter SOOC-DS-C-M4-2-R15 passend für Lichtleitergeräte SOE4. Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messverfahren=Reflexionslichttaster, Minimaler Objektdurchmesser=0,1 mm, Lichtleiter - Besonderheit=Koaxial, Reichweite=75 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Koaxial
Reichweite	75 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	1,25 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.