

Kunststoffschlauch von FESTO **PAN-16x2-BL-100**



Festo-Teilenummer: 553899

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch blau - Gebinde L=100m

Kunststoffschlauch PAN-16X2-BL-100 außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=16 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=94 mm, Innen-Durchmesser=12 mm, Min. Biegeradius=67 mm, Schlaucheigenschaften=schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 16 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 94 mm |
| Innen-Durchmesser | 12 mm |
| Min. Biegeradius | 67 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 - 14 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Produktgewicht nach Länge | 0,092 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm |
| Farbe | blau |
| Shore-Härte | D 55 +/-3 |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-A |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.