

Kunststoffschlauch von FESTO

PAN-4x0,75-RT

Festo-Teilenummer: 553924



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch rot

Kunststoffschlauch PAN-4X0,75-RT außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=4 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=18 mm, Innen-Durchmesser=2,9 mm, Min. Biegeradius=12 mm, Schlaucheigenschaften=schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	18 mm
Innen-Durchmesser	2,9 mm
Min. Biegeradius	12 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,006 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm
Farbe	rot

Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.