

Kunststoffschlauch von FESTO

PLN-16x2-SI

Festo-Teilenummer: 558216



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch silber

Kunststoffschlauch PLN-16X2-SI hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit. Außen-Durchmesser=16 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=95 mm, Innen-Durchmesser=12 mm, Min. Biegeradius=55 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	16 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	95 mm
Innen-Durchmesser	12 mm
Min. Biegeradius	55 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,082 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm
Farbe	silber
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Werkstoff Schlauch	PE
--------------------	----

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.