

Kunststoffschlauch von FESTO

PUN-H-3x0,5-SW-500



Festo-Teilenummer: 558249

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch schwarz - Gebinde L=500m

Hydrolysebeständig

Kunststoffschlauch PUN-H-3X0,5-SW-500 im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Außen-Durchmesser=3 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=12 mm, Innen-Durchmesser=2,1 mm,
Min. Biegeradius=6 mm, Schlaucheigenschaften=schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer
Taktzahl

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	3 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	12 mm
Innen-Durchmesser	2,1 mm
Min. Biegeradius	6 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 - 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0042 kg/m

Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.