

# Anschlussplatte von FESTO

## VMPAL-AP-4X14-QS6-2



Festo-Teilenummer: 561092

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Anschlussplatte

Anschlussplatte VMPAL-AP-4X14-QS6-2 Breite=59,6 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=14,9 mm, Ventilgröße=14 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4

### Datenblatt

| Merkmal                                | Eigenschaft                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Breite                                 | 59,6 mm                                                    |
| Länge                                  | 107,3 mm                                                   |
| Rastermaß                              | 14,9 mm                                                    |
| Ventilgröße                            | 14 mm                                                      |
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 4                                                          |
| Strömungsrichtung                      | reversibel                                                 |
| Ventilinselaufbau                      | Ventilgrößen mischbar                                      |
| Max. Anzahl Ventilsolen                | 8                                                          |
| Betriebsdruck                          | -0,9 - 10 bar                                              |
| Steuerdruck                            | 3 - 8 bar                                                  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur                    | -5 - 50 °C                                                 |
| Produktgewicht                         | 130,8 g                                                    |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Pneumatischer Anschluss 4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussplatte | PA-verstärkt                       |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.