

Verbindungsleitung von FESTO NEBV-M8W4L-E-10-M8G3



Festo-Teilenummer: 562470

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Verbindungsleitung

Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-10-M8G3 Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Schaltzustandsanzeige=LED gelb, Produktgewicht=170 g, Elektrischer Anschluss=(* 4-polig / 3-polig, * Dose gewinkelt / Stecker gerade, * M8x1 / M8x1), Betriebsspannungsbereich DC=20,4 - 26,4 V

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Stecker gerade M8x1 / M8x1 4-polig / 3-polig
Betriebsspannungsbereich DC	20,4 - 26,4 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Min. Kabel-Biegeradius	35 mm
Kabeldurchmesser	3,3 mm
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65 IP67

Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet
Werkstoff Isolierhülle	PVC

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.